

Hersteller	Baujahr	Typ	kW	Radgröße	ET	Modell	Bestell-Nr.:	17"			18"				20"		
								225/55 R17	235/55 R17	255/50 R17	225/50 R18	235/45 R18	235/50 R18	245/45 R18	255/45 R18	245/35 R20	255/35 R20
<b>Kia</b>																	
<b>Sportage</b>	09.04-	JE															
Kia Sportage			82-129	17 x 8,0	30	S1	137114/30	x	1	1							
Kia Sportage			82-129	17 x 8,5	30	A2	137078/30F	x	1	1							
Kia Sportage			82-129	18 x 8,0	30	A2	137092/30				x		1	x	1		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,0	30	Elements II	137099/30				x		1	x	1		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,0	30	Sins	137123/30E				2,3	2,3	1,3	2,3	1,3		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,0	30	Sins black/pol.	137138/30E				2,3	2,3	1,3	2,3	1,3		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,0	35	Sins	137123/35E				2	2	2,3	2,3	2,3		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,0	35	Sins black/pol.	137138/35E				2	2	2,3	2,3	2,3		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,5	30	A3	137095/30				x		1	x	1		
Kia Sportage			82-129	18 x 8,5	30	W1	137116/30				x		1	x	1		
Kia Sportage			82-129	20 x 8,5	35	Elements IV	137106/35E								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 8,5	35	Elements IV	137130/35E								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 8,5	35	Hot Rod	137102/35								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 9,0	35	Lander	137141/35Z								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 9,0	35	Ira	137150/35Z								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 9,0	35	Sins	137124/35E								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 9,0	35	Sins black/pol.	137139/35E								x	1	
Kia Sportage			82-129	20 x 9,0	35	W1	137117/35								x	1	

<b>x</b>	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden <i>Suitable without any changes</i>
<b>IV</b>	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt <i>In Preparing</i>
<b>1</b>	Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich <i>Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body</i>
<b>2</b>	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl. eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. <i>Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.</i>
<b>3</b>	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich <i>Extra fender flares are necessary</i>
<b>4</b>	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich <i>Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made</i>
<b>5</b>	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) <i>Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)</i>
<b>6</b>	Federwegsbegrenzer sind erforderlich <i>Blocker for springs are demanded</i>
<b>7</b>	Lenkenschlag überprüfen und ggf. begrenzen <i>Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space</i>
<b>8</b>	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen <i>If necessary the load range per axle has to be reduced</i>
<b>9</b>	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar <i>Combination is possible in relation with a lift kit</i>
<b>10</b>	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) <i>Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)</i>
<b>11</b>	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)</i>
<b>12</b>	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</i>
<b>13</b>	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden <i>Use standart pressure control system</i>
<b>14</b>	Nur als M&S Bereifung zulässig <i>Only M&amp;S tires are allowed in this size</i>
<b>15</b>	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten <i>Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)</i>
<b>16</b>	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienfliegengröße lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)</i>
<b>17</b>	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden <i>Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled</i>
<b>18</b>	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <i>Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</i>
<b>19</b>	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg <i>Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.</i>
<b>20</b>	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage <i>Impossible for cars with the Brembo Break System</i>
<b>21</b>	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) <i>Spacers are needed</i>
<b>22</b>	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen <i>Only possible for three-doors cars</i>
<b>25</b>	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifens auf dieser Felgenbreite ist erforderlich <i>Certificate of the tire for using on the wheel size is required</i>
<b>26</b>	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich <i>Only possible at the rear axle</i>
<b>28</b>	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten <i>Pay attention for the load capacity of the tire</i>