

| Hersteller | Baujahr | Typ | kW | Radgröße | ET | Modell | Bestell-Nr.: | 17" | | | 18" | | | | 20" | | |
|-----------------|---------|-----|--------|----------|----|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | | 225/55 R17 | 235/55 R17 | 255/50 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R18 | 235/50 R18 | 245/45 R18 | 255/45 R18 | 245/35 R20 | 255/35 R20 |
| Kia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sportage | 09.04- | JE | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 17 x 8,0 | 30 | S1 | 137114/30 | x | 1 | 1 | | | | | | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 17 x 8,5 | 30 | A2 | 137078/30F | x | 1 | 1 | | | | | | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,0 | 30 | A2 | 137092/30 | | | | x | | 1 | x | 1 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,0 | 30 | Elements II | 137099/30 | | | | x | | 1 | x | 1 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,0 | 30 | Sins | 137123/30E | | | | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,0 | 30 | Sins black/pol. | 137138/30E | | | | 2,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,0 | 35 | Sins | 137123/35E | | | | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,0 | 35 | Sins black/pol. | 137138/35E | | | | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,5 | 30 | A3 | 137095/30 | | | | x | | 1 | x | 1 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 18 x 8,5 | 30 | W1 | 137116/30 | | | | x | | 1 | x | 1 | | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 8,5 | 35 | Elements IV | 137106/35E | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 8,5 | 35 | Elements IV | 137130/35E | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 8,5 | 35 | Hot Rod | 137102/35 | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 9,0 | 35 | Lander | 137141/35Z | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 9,0 | 35 | Ira | 137150/35Z | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 9,0 | 35 | Sins | 137124/35E | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 9,0 | 35 | Sins black/pol. | 137139/35E | | | | | | | | x | 1 | |
| Kia Sportage | | | 82-129 | 20 x 9,0 | 35 | W1 | 137117/35 | | | | | | | | x | 1 | |

| | |
|-----------|--|
| x | Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden <i>Suitable without any changes</i> |
| IV | Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt <i>In Preparing</i> |
| 1 | Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich <i>Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body</i> |
| 2 | Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl. eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. <i>Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.</i> |
| 3 | Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich <i>Extra fender flares are necessary</i> |
| 4 | Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich <i>Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made</i> |
| 5 | Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) <i>Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)</i> |
| 6 | Federwegsbegrenzer sind erforderlich <i>Blocker for springs are demanded</i> |
| 7 | Lenkenschlag überprüfen und ggf. begrenzen <i>Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space</i> |
| 8 | Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen <i>If necessary the load range per axle has to be reduced</i> |
| 9 | Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar <i>Combination is possible in relation with a lift kit</i> |
| 10 | Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) <i>Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)</i> |
| 11 | nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)</i> |
| 12 | nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</i> |
| 13 | Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden <i>Use standart pressure control system</i> |
| 14 | Nur als M&S Bereifung zulässig <i>Only M&S tires are allowed in this size</i> |
| 15 | Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten <i>Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)</i> |
| 16 | Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienfliegengröße lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)</i> |
| 17 | Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden <i>Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled</i> |
| 18 | Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <i>Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</i> |
| 19 | Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg <i>Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.</i> |
| 20 | Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage <i>Impossible for cars with the Brembo Break System</i> |
| 21 | Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) <i>Spacers are needed</i> |
| 22 | Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen <i>Only possible for three-doors cars</i> |
| 25 | Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifens auf dieser Felgenbreite ist erforderlich <i>Certificate of the tire for using on the wheel size is required</i> |
| 26 | Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich <i>Only possible at the rear axle</i> |
| 28 | Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten <i>Pay attention for the load capacity of the tire</i> |