Hersteller	Baujahr	Typ	kW	Radgröße	ET	Modell	Bestell-Nr.:	235/70 R16	235/80 R16	235/85 R16	245/70 R16	245/75 R16	255/65 R16	255/70 R16	265/70 R16	265/75 R16	275/55 R16	275/60 R16	275/65 R16	275/70 R16	285/70 R16	31x10,5 R16
								16"														
Mazda																						
PickUp B2500/BT50	10.99-	UN																				
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	16 x 7,5	5	WP	107135/5M		1,2,4	1,2,4,8,9	2	1,2,4	2	1,2,4	1,2,4	1,2,4,8,9				1,2,4,8,9	1,2,4,8,9	1,4
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	16 x 8,0	0	MT	107072				2	1,2,4	2	1,2,4	1,2,4	1,2,4,9				1,2,4,9	1,2,4,9	
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	16 x 8,0	0	Monsoon	107077	x			x	1,4	x	1,4	1,4			x	4			1,4
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	16 x 10,0	0	Impact	107075						25	1,4,25	1,4,25		1	1	1,4,25	1,4,9,25	1,4,9,25	1,4,25
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	17 x 8,0	5	S1	107114															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			105-115	17 x 8,0	15	WP	107136/15M															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	17 x 8,5	0	A2	107078															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	17 x 9,0	0	Classic II	107084/0															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	17 x 9,5	0	Elements I	107088															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,0	5	Sins	107123/5W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,0	5	Sins black/pol.	107138/5W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,0	20	Sins	107123/20W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,0	20	Sins black/pol.	107138/20W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,5	15	WP	107137/15M															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,5	20	A2	107079/20															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,5	20	A3	107095/20															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	18 x 8,5	20	A4	107103/20															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107106/20R															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107130/20R															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 9,0	5	Sins	107124/5W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 9,0	5	Sins black/pol.	107139/5W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 9,0	20	Sins	107124/5W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 9,0	20	Sins black/pol.	107139/5W															
Mazda Pick Up B 2500 / BT50			62-115	20 x 9,5	20	R1 Chrome	107126/20R															

Bestell-Nr.:	235/80 R17	245/65 R17	245/70 R17	255/60 R17	265/60 R17	265/65 R17	265/70 R17	275/55 R17	275/60 R17	275/65 R17	275/70 R17	285/60 R17	31x10,5 R17
	17"												
107135/5M													
107072													
107077													
107075													
107114				x	x			x	1,4			1,4	1,4
107136/15M	1,2,4,8,9	2	1,2,4	2	2		1,2,4,8,9	1,2	1,2,4	1,2,4,8,9		1,2,4	
107078				x	x			x	1,4			1,4	1,4
107084/0				x	x	1,4	1,4,8,9	x	1,4	1,4	1,4,9	1,4,9	
107088				x	x	1,4	1,2,4,8,9	2	1,2,4	1,2,4	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4
107123/5W													
107138/5W													
107123/20W													
107138/20W													
107137/15M													
107079/20													
107095/20													
107103/20													
107106/20R													
107130/20R													
107124/5W													
107139/5W													
107124/5W													
107139/5W													
107126/20R													

Bestell-Nr.:	255/55 R18	255/60 R18	265/55 R18	265/60 R18	265/65 R18	275/60 R18	275/65 R18	285/50 R18	285/55 R18	285/60 R18
	18"									
107135/5M										
107072										
107077										
107075										
107114										
107136/15M										
107078										
107084/0										
107088										
107123/5W	x	1,4	x	1,4	1,4,9	1,4,9	1,4,9	x	1,4	1,4,9
107138/5W	x	1,4	x	1,4	1,4,9	1,4,9	1,4,9	x	1,4	1,4,9
107123/20W	x	1,4	x	1,4						
107138/20W	x	1,4	x	1,4						
107137/15M	x		x					x	1,4	
107079/20	x		x					x	1,4	
107095/20	x		x					x	1,4	
107103/20	x		x					x	1,4	
107106/20R										
107130/20R										
107124/5W										
107139/5W										
107124/5W										
107139/5W										
107126/20R										

Bestell-Nr.:	255/50 R20	265/45 R20	265/50 R20	275/45 R20	275/55 R20	285/50 R20	285/55 R20	295/45 R20	295/50 R20	305/50 R20
	20"									
107135/5M										
107072										
107077										
107075										
107114										
107136/15M										
107078										
107084/0										
107088										
107123/5W										
107138/5W										
107123/20W										
107138/20W										
107137/15M										
107079/20										
107095/20										
107103/20										
107106/20R		x		x						
107130/20R		x		x						
107124/5W	1,2	2	1,2,4	2	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,3,4,9
107139/5W	1,2	2	1,2,4	2	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,3,4,9
107124/5W	1	x	1,4	x	1,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,2,4,9
107139/5W	1	x	1,4	x	1,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,2,4,9
107126/20R		x	1,4	x	1,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,2,4,9

x	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden Suitable without any changes
IV	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt in Preparing
1	**Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich** **Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body**
2	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl.eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.
3	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich Extra fender flares are necessary
4	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made
5	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)
6	Federwegsbegrenzer sind erforderlich Blocker for springs are demanded
7	Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space
8	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen If necessary the load range per axle has to be reduced
9	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar Combination is possible in relation with a lift kit
10	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)
11	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)
12	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)
13	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden Use standart pressure control system
14	Nur als M&S Bereifung zulässig Only M&S tires are allowed in this size
15	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)
16	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienflegengröße lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)
17	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled
18	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzaugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)
19	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.
20	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage Impossible for cars with the Brembo Break System
21	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) Spacers are needed
22	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen Only possible for three-doors cars
25	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifen auf dieser Felgenbreite ist erforderlich Certificate of the tire for using on the wheel size is required
26	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich Only possible at the rear axle
28	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten Pay attention for the load capacity of the tire