

| Hersteller<br>Manufacturer | Baujahr<br>Year | Typ      | kW | Radgröße<br>Size | ET<br>Offset | Radtyp<br>Wheel type | Bestell-Nr.<br>Part no. | 17"        |            |            |            |            |            | 18"        |            |            | 20"        |            |            | 21"        |            |
|----------------------------|-----------------|----------|----|------------------|--------------|----------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                            |                 |          |    |                  |              |                      |                         | 225/60 R17 | 225/65 R17 | 235/55 R17 | 235/60 R17 | 235/65 R17 | 245/55 R17 | 235/55 R18 | 245/50 R18 | 255/50 R18 | 245/40 R20 | 245/45 R20 | 275/40 R20 | 245/35 R21 | 275/35 R21 |
| <b>Chevrolet</b>           |                 |          |    |                  |              |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| <b>Captiva 09.06- KLAC</b> |                 |          |    |                  |              |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                            | 100-169         | 17 x 8,0 | 35 | WP               | 1177136/35   | 2                    | 2                       | 2          | 2          | 2,27       | 1,2        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|                            | 100-169         | 18 x 8,0 | 40 | Sins             | 1177123/40   |                      |                         |            |            |            |            |            | x          | x          | x          |            |            |            |            |            |            |
|                            | 100-169         | 18 x 8,0 | 40 | Sins black/pol.  | 1177138/40   |                      |                         |            |            |            |            |            | x          | x          | x          |            |            |            |            |            |            |
|                            | 100-169         | 20 x 8,5 | 35 | Elements IV      | 1177106/35   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            | x          | x          |            |            |            |            |
|                            | 100-169         | 20 x 8,5 | 35 | Elements IV      | 1177130/35   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            | x          | x          |            |            |            |            |
|                            | 100-169         | 20 x 9,0 | 35 | Lander           | 117714135G   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            | x          | x          | 4          |            |            |            |
|                            | 100-169         | 20 x 9,0 | 35 | Sins             | 1177124/35   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            | x          | x          | 4          |            |            |            |
|                            | 100-169         | 20 x 9,0 | 35 | Sins black/pol.  | 1177139/35   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            | x          | x          | 4          |            |            |            |
|                            | 100-169         | 20 x 9,5 | 35 | R1 chrome        | 1177126/35   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            | x          |            | 4          |            |            |            |
|                            | 100-169         | 21 x 9,5 | 35 | Hollow Spoke     | 1177121/35   |                      |                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | x          | 4          |            |            |

|    |   |
|----|---|
| x  | Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden<br><a href="#">Suitable without any changes</a>  |
| IV | Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt<br><a href="#">in Preparing</a>  |
| 1  | Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich<br><a href="#">Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body</a>                        |
| 2  | Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl. eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich.<br><a href="#">Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.</a> |
| 3  | Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich<br><a href="#">Extra fender flares are necessary</a>  |
| 4  | Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich<br><a href="#">Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made</a>   |
| 5  | Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilgutachten)<br><a href="#">Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)</a>                             |
| 6  | Federwegsbegrenzer sind erforderlich<br><a href="#">Blocker for springs are demanded</a>  |
| 7  | Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen<br><a href="#">Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space</a>  |
| 8  | Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen<br><a href="#">If necessary the load range per axle has to be reduced</a>   |
| 9  | Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar<br><a href="#">Combination is possible in relation with a lift kit</a>   |
| 10 | Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse)<br><a href="#">Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)</a>   |
| 11 | nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilgutachten<br><a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)</a>  |
| 12 | nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilgutachten<br><a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</a>  |
| 13 | Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden<br><a href="#">Use standart pressure control system</a>  |
| 14 | Nur als M&S Bereifung zulässig<br><a href="#">Only M&amp;S tires are allowed in this size</a>   |
| 15 | Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilgutachten<br><a href="#">Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)</a>   |
| 16 | Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienflengengröße lt. Teilgutachten<br><a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)</a>                                       |
| 17 | Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden<br><a href="#">Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled</a>   |
| 18 | Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilgutachten<br><a href="#">Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</a>                |
| 19 | Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg<br><a href="#">Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.</a>   |
| 20 | Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage<br><a href="#">Impossible for cars with the Brembo Break System</a>  |
| 21 | Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilgutachten)<br><a href="#">Spacers are needed</a>  |
| 22 | Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen<br><a href="#">Only possible for three-doors cars</a>   |
| 25 | Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifens auf dieser Felgenbreite ist erforderlich<br><a href="#">Certificate of the tire for using on the wheel size is required</a>   |
| 26 | Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich<br><a href="#">Only possible at the rear axle</a>  |
| 28 | Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilgutachten achten<br><a href="#">Pay attention for the load capacity of the tire</a>   |

