

Hersteller	Baujahr	Typ	kW	Radgröße	ET	Modell	Bestell-Nr.:	18"				20"				21"			22"			23"
								235/60 R18	255/55 R18	265/55 R18	285/50 R18	255/45 R20	265/45 R20	275/40 R20	295/40 R20	275/35 R21	285/35 R21	325/30 R21	265/35 R22	285/30 R22	295/30 R22	315/25 R23
<b>Mercedes</b>																						
<b>ML 09.05- 164</b>																						
Mercedes ML 164				140-225	18 x 8,0	45	Sins	177123/45	12	x												
Mercedes ML 164				140-225	18 x 8,0	45	Sins black/pol.	177138/45	12	x												
Mercedes ML 164				140-225	18 x 10,0	40	Elements II	177076			25	x										
Mercedes ML 164				140-225	20 x 8,5	40	Elements IV	177106/40					x									
Mercedes ML 164				140-225	20 x 8,5	40	Elements IV	177130/40					x									
Mercedes ML 164				140-225	20 x 9,0	50	Lander	177141/50J					x	2	2							
Mercedes ML 164				140-225	20 x 9,0	55	Sins	177124/55					x	x	2							
Mercedes ML 164				140-225	20 x 9,0	55	Sins black/pol.	177139/55					x	x	2							
Mercedes ML 164				140-225	20 x 9,5	42	A3	177096/42						15	3	3,15,25						
Mercedes ML 164				140-225	20 x 9,5	40	A5	177111/40						15	3	3,15,25						
Mercedes ML 164				140-225	20 x 10,0	55	Elements IV	177119/55						15	x	15						
Mercedes ML 164				140-225	20 x 10,0	55	Elements IV	177131/55						15	x	15						
Mercedes ML 164				140-375	20 x 10,0	45	Elements IV	177119/45						15	3	3,15						
Mercedes ML 164				140-375	20 x 10,0	45	Elements IV	177131/45						15	3	3,15						
Mercedes ML 164				140-225	21 x 9,5	42	Hollow Spoke	177121/42S								3,15	3,15					
Mercedes ML 164				140-225	21 x 9,5	42	Hollow Spoke	177133/42								3,15	3,15					
Mercedes ML 164				140-225	21 x 9,5	55	Hollow Spoke	177121/55S								x	x					
Mercedes ML 164				140-225	21 x 9,5	55	Hollow Spoke	177133/55								x	x					
Mercedes ML 164				140-225	21 x 11,0	38	Hollow Spoke	177122/38S								3,15,26	3,15,26	3,15,26				
Mercedes ML 164				140-225	21 x 11,0	38	Hollow Spoke	177134/42								3,15,26	3,15,26	3,15,26				
Mercedes ML 164				140-225	22 x 10,0	50	Lander	177142/50J										2	2	3		
Mercedes ML 164				140-225	23 x 11,0	55	Elements IV	177118/55													x	
Mercedes ML 164				140-225	23 x 11,0	55	Elements IV	177132/55													x	

x	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden <a href="#">Suitable without any changes</a>
IV	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt <a href="#">in Preparing</a>
1	Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich <a href="#">Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body</a>
2	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl. eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. <a href="#">Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.</a>
3	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich <a href="#">Extra fender flares are necessary</a>
4	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich <a href="#">Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made</a>
5	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilgutachten) <a href="#">Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)</a>
6	Federwegsbegrenzer sind erforderlich <a href="#">Blocker for springs are demanded</a>
7	Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen <a href="#">Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space</a>
8	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen <a href="#">If necessary the load range per axle has to be reduced</a>
9	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar <a href="#">Combination is possible in relation with a lift kit</a>
10	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) <a href="#">Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)</a>
11	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilgutachten <a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)</a>
12	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilgutachten <a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</a>
13	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden <a href="#">Use standart pressure control system</a>
14	Nur als M&S Bereifung zulässig <a href="#">Only M&amp;S tires are allowed in this size</a>
15	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilgutachten <a href="#">Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)</a>
16	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienfelgenreöße lt. Teilgutachten <a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)</a>
17	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden <a href="#">Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled</a>
18	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilgutachten <a href="#">Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</a>
19	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg <a href="#">Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.</a>
20	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage <a href="#">Impossible for cars with the Brembo Break System</a>
21	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilgutachten) <a href="#">Spacers are needed</a>
22	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen <a href="#">Only possible for three-doors cars</a>
25	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifens auf dieser Felgenreöße ist erforderlich <a href="#">Certificate of the tire for using on the wheel size is required</a>
26	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich <a href="#">Only possible at the rear axle</a>
28	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilgutachten achten <a href="#">Pay attention for the load capacity of the tire</a>