



# RacersNet

# Drag Tires



**Mickey Thompson Hotline (+49) 8134/930213**

delta Geländesport und Zubehör Handels GmbH • OT Unterumbach • D-85235 Odelzhausen  
tel. +49(081 34)/93 02-0 • fax +49(081 34/ 930221) • [www.MickeyThompsonTires.de](http://www.MickeyThompsonTires.de) • [www.dragtires.de](http://www.dragtires.de)  
Geschäftsführer/CEO Dipl. Ing. Josef J. Loder • HRB München 64 677

Für alle Anfragen, Bestellungen und Lieferungen gelten unsere Geschäftsbedingungen, die dem Katalog beiliegen oder bei uns angefordert werden können

Edition 10-06-13

# M/T DragTires 201006RacersNet

BestNr.	Profil/Tread	Gummi Misch.	Größe/size (metric)	Größe/size (inch)	Øtire	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19% EU
OrderNo	Tread	Compound	Size (metric)	Size (inch)	Øinch	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19%(EU)
3010	E.T. DRAG ® TIRES	L8		22.0/8.0-13	22,00	13,00	217	258
3012	E.T. DRAG ® TIRES	L8		24.5/7.0-13	24,50	13,00	197	235
3014	E.T. DRAG ® TIRES	L8		24.5/8.0-13	24,50	13,00	230	274
3016	E.T. DRAG ® TIRES	L8		24.5/9.0-13	24,50	13,00	236	281
3013	E.T. DRAG ® TIRES	L8		24.5/8.0-14	24,50	14,00	201	239
3017	E.T. DRAG ® TIRES	L8		20.0/6.0-14	20,00	14,00	184	219
3018	E.T. DRAG ® TIRES	L8		20.0/8.0-14	20,00	14,00	195	232
3020	E.T. DRAG ® TIRES	L8		26.0/8.5-14	26,00	14,00	238	283
3024	E.T. DRAG ® TIRES	L8		28.0/9.0-14	28,00	14,00	215	256
3015	E.T. DRAG ® TIRES	L8		24.5/8.0-15	24,50	15,00	232	276
3019	E.T. DRAG ® TIRES	L8		22.0/8.0-15	22,00	15,00	226	269
3052	E.T. DRAG ® TIRES	L8		26.0/8.5-15	26,00	15,00	216	257
3053	E.T. DRAG ® TIRES	L8		26.0/10.0-15	26,00	15,00	221	263
3053C	E.T. DRAG ® TIRES	L4		26.0/10.0-15	26,00	15,00	202	240
3053S	E.T. DRAG ® TIRES	M5		26.0/10.0-15S	26,00	15,00	228	271
3054	E.T. DRAG ® TIRES	L8		28.0/9.0-15	28,00	15,00	221	263
3055	E.T. DRAG ® TIRES	M5		28.0/10.5-15	28,00	15,00	229	272
3055C	E.T. DRAG ® TIRES	L4		28.0/10.5-15	28,00	15,00	236	281
3055CL	E.T. DRAG ® TIRES	L4		28.0/10.5-15CL	28,00	15,00	236	281
3055S	E.T. DRAG ® TIRES	M5		28.0/10.5-15STIFF	28,00	15,00	237	282
3055W	E.T. DRAG ® TIRES	M5		28.0/10.5-15W	28,00	15,00	257	306
3056	E.T. DRAG ® TIRES	L8		29.5/9.0-15	29,50	15,00	245	292
3056R	E.T. DRAG ®Radial	R1		29.5/9.0R-15	29,50	15,00	283	337
3056ST	E.T. DRAG ® TIRES	M5		29.5/9.0-15	29,50	15,00	245	292
3057	E.T. DRAG ® TIRES	M5		28.0/11.5-15	28,00	15,00	257	306
3057C	E.T. DRAG ® TIRES	L4		28.0/11.5-15	28,00	15,00	224	267
3062	E.T. DRAG ® TIRES	M5		29.5/10.5-15	29,50	15,00	247	294
3062S	E.T. DRAG ® TIRES	M5		29.5/10.5-15STIFF	29,50	15,00	260	310
3062W	E.T. DRAG ® TIRES	M5		29.5/10.5-15W	29,50	15,00	261	310
3064	E.T. DRAG ® TIRES	M5		29.5/11.5-15	29,50	15,00	255	304
3065	E.T. DRAG ® TIRES	M5		29.5/13.5-15	29,50	15,00	276	328
3066	E.T. DRAG ® TIRES	L8		30.0/9.0-15	30,00	15,00	249	296
3066R	E.T. DRAG ®Radial	R1		30.0/9.0R-15	30,00	15,00	283	337
3068W	E.T. DRAG ® TIRES	M5		31.0/10.5-15W	31,00	15,00	296	353
3069W	E.T. DRAG ® TIRES	M5		33.0/10.5-15W	31,00	15,00	304	362
3072	E.T. DRAG ® TIRES	M5		31.0/13.0-15	31,00	15,00	293	349
3067R	E.T. DRAG ®Radial	M5		30.0/9.0R15	30,00	15,00	283	337
3073R	E.T. DRAG ®Radial	R1		31.25/12.2R-15W	31,25	15,00	357	425
3073W	E.T. DRAG ® TIRES	L8		31.25/12.2-15W	31,25	15,00	304	361
3074	E.T. DRAG ® TIRES	L8		32.0/14.0-15	32,00	15,00	312	371
3074R	E.T. DRAG ®Radial	R1		32.0/14.0-R15	32,00	15,00	365	435
3074S	E.T. DRAG ® TIRES	L8		32.0/14.0-15STIFF	32,00	15,00	326	388
3074SS	E.T. DRAG ® TIRES	L8		32.0/14.0-15SUPER STIFF	32,00	15,00	280	334
3075	E.T. DRAG ® TIRES	L8		32.0/14-5-15	32,00	15,00	277	330
3076S	E.T. DRAG ® TIRES	L8		32.0/16.0-15STIFF	32,00	15,00	288	343
3076SS	E.T. DRAG ® TIRES	L8		32.0/16.0-15SUPER STIFF	32,00	15,00	290	345
3078	E.T. DRAG ® TIRES	L8		33.0/14.5-15	33,00	15,00	295	352
3078R	E.T. DRAG ®Radial	R1		33.0/14.5R-15	33,00	15,00	374	445
3079	E.T. DRAG ® TIRES	L4		33.0/15.0-15	33,00	15,00	291	346
3079SS	E.T. DRAG ® TIRES	L8		33.0/15.0-15SUPER STIFF	33,00	15,00	292	347
3084	E.T. DRAG ® TIRES	L4		33.0/16.5-15	33,00	15,00	296	352
3084S	E.T. DRAG ® TIRES	L8		33.0/16.5-15STIFF	33,00	15,00	356	423
3085	E.T. DRAG ® TIRES	L8		33.0/17.0-15	33,00	15,00	302	359
3085SS	E.T. DRAG ® TIRES	M5		33.0/17.0-15SUPER STIFF	33,00	15,00	303	361

# M/T DragTires 201006RacersNet

BestNr.	Profil/Tread	Gummi Misch.	Größe/size (metric)	Größe/size (inch)	Øtire	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19% EU
OrderNo	Tread	Compound	Size (metric)	Size (inch)	Øinch	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19%(EU)
3088	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	L4		<b>33.0/17.0-15</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	302	<b>359</b>
30751	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	L8		<b>32.0/14.5-15</b>	<b>32,00</b>	<b>15,00</b>	319	<b>379</b>
30791	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	M8		<b>33.0/15.0-15S</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	332	<b>395</b>
3185	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	M5		<b>33.5/16.5-16</b>	<b>33,50</b>	<b>16,00</b>	346	<b>411</b>
3185D	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	L4		<b>33.5/16.5-16</b>	<b>33,50</b>	<b>16,00</b>	309	<b>368</b>
3186	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	M5		<b>34.5/17.0-16</b>	<b>34,50</b>	<b>16,00</b>	407	<b>484</b>
3187	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	M7		<b>34.5/17.0-16</b>	<b>34,50</b>	<b>16,00</b>	406	<b>484</b>
3188	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	M7		<b>36.0/17.0-16</b>	<b>36,00</b>	<b>16,00</b>	387	<b>460</b>
30761	<b>E.T. DRAG® TIRES</b>	M8		<b>32.0/16.0-16</b>	<b>32,00</b>	<b>16,00</b>	337	<b>401</b>
3002	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>28.0/4.5-15</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	207	<b>246</b>
3003	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>25.0/4.5-15</b>	<b>25,00</b>	<b>15,00</b>	207	<b>246</b>
3004	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>22.0/2.5-17</b>	<b>22,00</b>	<b>17,00</b>	201	<b>240</b>
3005	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>22.5/4.5-15</b>	<b>22,50</b>	<b>15,00</b>	190	<b>226</b>
3006	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>24.0/4.5-15</b>	<b>24,00</b>	<b>15,00</b>	193	<b>229</b>
3007	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>26.0/4.5-15</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	199	<b>237</b>
3008	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>29.0/4.5-15</b>	<b>29,00</b>	<b>15,00</b>	202	<b>240</b>
3009	<b>E.T. FRONT® TIRES</b>	n.a.		<b>27.5/4.5-15</b>	<b>27,50</b>	<b>15,00</b>	201	<b>239</b>
3743	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>26X11.50-17LT</b>	<b>26,00</b>	<b>17,00</b>	243	<b>290</b>
3752	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>26X10.50-15LT</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	243	<b>290</b>
3753	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>26X11.50-15LT</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	226	<b>268</b>
3754	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>28X11.50-15LT</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	231	<b>275</b>
3755	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>28X12.50-15LT</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	234	<b>279</b>
3757	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>28X13.50-15LT</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	256	<b>304</b>
3758	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>27X10.50-15LT</b>	<b>27,00</b>	<b>15,00</b>	226	<b>269</b>
3762	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>30X12.50-15LT</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>	251	<b>299</b>
3763	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>30X13.50-15LT</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>	272	<b>324</b>
3768	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>31X14.50-15LT</b>	<b>31,00</b>	<b>15,00</b>	293	<b>349</b>
3772	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>31X16.50-15LT</b>	<b>31,00</b>	<b>15,00</b>	294	<b>350</b>
3774	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>32X17.50-15LT</b>	<b>32,00</b>	<b>15,00</b>	315	<b>375</b>
3780	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>33X18.50-15LT</b>	<b>33,00</b>	<b>15,00</b>	338	<b>403</b>
3792	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>26X10.50-16LT</b>	<b>26,00</b>	<b>16,00</b>	238	<b>283</b>
3793	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>26X11.50-16LT</b>	<b>26,00</b>	<b>16,00</b>	244	<b>290</b>
3794	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>27X10.50-16LT</b>	<b>27,00</b>	<b>16,00</b>	205	<b>244</b>
3796	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>28X11.50-16LT</b>	<b>28,00</b>	<b>16,00</b>	232	<b>276</b>
3797	<b>E.T. STREET® TIRES</b>	M5		<b>28X12.50-16LT</b>	<b>28,00</b>	<b>16,00</b>	212	<b>252</b>
3730R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P205/50R14</b>	<b>22X8.50R14</b>	<b>22,00</b>	<b>14,00</b>	202	<b>241</b>
3732R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P215/60R14</b>	<b>24X8.50R14</b>	<b>24,00</b>	<b>14,00</b>	205	<b>244</b>
3740R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P205/40R17</b>	<b>24X8.50R17</b>	<b>24,00</b>	<b>17,00</b>	224	<b>266</b>
3743R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P275/40R17</b>	<b>26 X 11.50R17</b>	<b>26,00</b>	<b>17,00</b>	248	<b>295</b>
3744R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P315/35R17</b>	<b>26X12.50R17</b>	<b>26,00</b>	<b>17,00</b>	252	<b>300</b>
3745R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P295/45R17</b>	<b>28X11.50R17</b>	<b>28,00</b>	<b>17,00</b>	263	<b>313</b>
3750R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P205/50R15</b>	<b>23X8.00R15</b>	<b>23,00</b>	<b>15,00</b>	200	<b>238</b>
3751R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P225/50R15</b>	<b>24X9.00R15</b>	<b>24,00</b>	<b>15,00</b>	214	<b>255</b>
3752R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P235/60R15</b>	<b>26 X 9.50R15</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	225	<b>268</b>
3753R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P275/50R15</b>	<b>26 X 11.50R15</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	226	<b>269</b>
3754R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P275/60R15</b>	<b>28 X 11.50R15</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	234	<b>278</b>
3755R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	n.a.	<b>P295/55R15</b>	<b>28 X 12.50R15</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	245	<b>291</b>
3756R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P255/60R15</b>	<b>27 X 10.50R15</b>	<b>27,00</b>	<b>15,00</b>	224	<b>267</b>
3757R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P325/50R15</b>	<b>28 X 13.50R15</b>	<b>28,00</b>	<b>15,00</b>	249	<b>297</b>
3762R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P295/65R15</b>	<b>30 X 12.50R15</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>	248	<b>295</b>
3763R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P315/60R15</b>	<b>30 X 13.50R15</b>	<b>30,00</b>	<b>15,00</b>	248	<b>295</b>
3780R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P245/40R18</b>	<b>26X9.50R18</b>	<b>26,00</b>	<b>18,00</b>	274	<b>326</b>

# M/T DragTires 201006RacersNet

BestNr.	Profil/Tread	Gummi Misch.	Größe/size (metric)	Größe/size (inch)	Øtire	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19% EU
OrderNo	Tread	Compound	Size (metric)	Size (inch)	Øinch	Ørim	Racers net (EU)	Racers 19%(EU)
3782R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P265/40R18</b>	<b>27X10.50R18</b>	<b>27,00</b>	<b>18,00</b>	290	<b>345</b>
3784R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P315/30R18</b>	<b>26X12.50R18</b>	<b>26,00</b>	<b>18,00</b>	325	<b>387</b>
3785R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P305/35R18</b>	<b>27X12.50R18</b>	<b>27,00</b>	<b>18,00</b>	311	<b>370</b>
3786R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	n.a.	<b>P305/45R18</b>	<b>29X11.50R18</b>	<b>29,00</b>	<b>18,00</b>	318	<b>379</b>
3788R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P345/35R18</b>	<b>28X13.50R18</b>	<b>28,00</b>	<b>18,00</b>	328	<b>391</b>
3793R	<b>E.T. STREET® RADIAL</b>	R2	<b>P255/50R16</b>	<b>26 X 10.50R16</b>	<b>26,00</b>	<b>16,00</b>	237	<b>282</b>
3794R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P295/50R16</b>	<b>28X11.50R16</b>	<b>28,00</b>	<b>16,00</b>	240	<b>285</b>
3795R	<b>E.T. STREET® RADIAL2</b>	R2	<b>P315/45R16</b>	<b>27X12.50R16</b>	<b>27,00</b>	<b>16,00</b>	245	<b>291</b>
3621	<b>E.T. JR. DRAG® TIRES</b>	M2		<b>18/8.0-8</b>	<b>28,00</b>	<b>8,00</b>	191	<b>227</b>
3623	<b>E.T. JR. DRAG® TIRES</b>	M2		<b>18/8.5-8</b>	<b>28,00</b>	<b>8,00</b>	194	<b>231</b>
3644	<b>E.T. JR. DRAG® TIRES</b>	M2		<b>19/8.0-10</b>	<b>29,00</b>	<b>10,00</b>	169	<b>201</b>
3053M	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	L7		<b>26.0/10.0-15</b>	<b>26,00</b>	<b>15,00</b>	258	<b>306</b>
3064M	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	M7		<b>29.0/11.0-15</b>	<b>29,00</b>	<b>15,00</b>	263	<b>313</b>
3065M	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	M7		<b>29.0/13.0-15</b>	<b>29,00</b>	<b>15,00</b>	278	<b>331</b>
3073M	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	L7		<b>31.0/14.0-15</b>	<b>31,00</b>	<b>15,00</b>	306	<b>364</b>
3158M	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	L7		<b>27.0/10.0-16</b>	<b>27,00</b>	<b>15,00</b>	272	<b>324</b>
3210	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	NA		<b>25.0/2.75-18</b>	<b>25,00</b>	<b>18,00</b>	219	<b>261</b>
3220	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	L7		<b>25.0/5.5-18</b>	<b>25,00</b>	<b>18,00</b>	208	<b>248</b>
3221	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	M5		<b>26.0/7.0-17</b>	<b>26,00</b>	<b>17,00</b>	218	<b>259</b>
3222	<b>MOTORCYCLE DRAG</b>	L7		<b>25.0/7.0-18</b>	<b>25,00</b>	<b>18,00</b>	210	<b>250</b>
3295	<b>MCR2 (MOTORCYCLE)</b>	B2	<b>190/50VR17</b>			<b>17,00</b>	269	<b>321</b>
9534	<b>M/T RACING TUBES</b>	n.a.		<b>9.00-13/14</b>			57	<b>68</b>
9553	<b>M/T RACING TUBES</b>	n.a.		<b>9.50-15/16</b>			67	<b>80</b>
9555	<b>M/T RACING TUBES</b>	n.a.		<b>11.50-15</b>			71	<b>85</b>
9558	<b>M/T RACING TUBES</b>	n.a.		<b>15.00-15/16</b>			83	<b>99</b>
L4	Soft compound for Dragsters, lightweight vehicles and vehicles without rear suspension.			Weiche GummiMischung für leichte Fahrzeuge und Fahrzeuge ohne Federung hinten				
L8	Good compound for general use.			Gute Gummimischung für Allgemeinen Einsatz				
M5	Good compound for general use.			Gute Gummimischung für Allgemeinen Einsatz				
M7	Good compound for general use.			Gute Gummimischung für Allgemeinen Einsatz				
M8	Aggressive Compound for Index Racing, Works Well in All Ambient and Track Conditions.			Aggressive Mischung für Wettbewerb, arbeitet gut in jedem Umgebungsklima und allen Rennstrecken				
R1	Special Compound for ET Drag Radial			SonderGummimischung für Radial Drag				



# Technische Daten DragTires

Part #	Product Size	Equiv. Size	Product_model	Product_misc	Load Range	Ply Rating	13	MinWidth	MaxWidth	Meas Rim Width	Ø(inch)	Ø(mm)	Circumf.	Compound	Sugg. Tube	Load	Speed	Pressure	E-mark #
3010	22.0/8.0-13		ET Drag					6.0	8.5	7.0	22.4	56.90	70	L8	9534				
3012	24.5/7.0-13		ET Drag					7.0	8.5	7.0	24.5	62.23	77	L8	9534				
3013	24.5/8.0-14		ET Drag					7.0	8.5	7.0	24.5	62.23	77	L8	9553				
3014	24.5/8.0-13		ET Drag					7.0	8.5	7.0	24.5	62.23	77	L8	9553				
3015	24.5/8.0-15		ET Drag					7.0	8.5	8.0	24.5	62.23	77	L8	9553				
3016	24.5/9.0-13		ET Drag					8.0	9.5	7.0	24.5	62.23	77	L8	9553				
3017	20.0/6.0-14		ET Drag					5.0	7.0	6.0	20.8	52.83	65	L8	-				
3018	20.0/8.0-14		ET Drag					7.0	9.0	6.0	20.3	51.56	64	L8	-				
3019	22.0/8.0-15		ET Drag					7.0	8.50	7.0	22.4	56.90	70	L8	-				
3020	26.0/8.5-14		ET Drag					7.0	9.0	8.0	26	66.04	82	L8	9553				
3024	28.0/9.0-14		ET Drag					7.5	9.0	8.0	27.2	69.09	86	L8	9553				
3052	26.0/8.5-15		ET Drag					7.0	9.0	8.0	25.9	65.79	82	L8	9553				
3053	26.0/10.0-15		ET Drag					8.5	10.0	10.0	26	66.04	82	L8	9553				
3053C	26.0/10.0-15C		ET Drag					9.0	11.0	10.0	26.5	67.31	83	L4	9553				
3053S	26.0/10.0-15S		ET Drag					9.0	11.0	10.0	26.5	67.31	82	M5	9553				
3054	28.0/9.0-15		ET Drag					7.5	9.5	8.0	27.3	69.34	86	L8	9553				
3055	28.0/10.5-15		ET Drag					9.0	11.0	10.0	28.1	71.37	88	M5	9553				
3055C	28.0/10.5-15C		ET Drag					9.0	11.0	10.0	28.1	71.37	88	L4	9553				
3055CL	28.0/10.5-15CL		ET Drag					9.0	11.0	10.0	28.1	71.37	88	L4	9553				
3055S	28.0/10.5-15S		ET Drag					9.0	11.0	10.0	28.1	71.37	88	M5	9553				
3055W	28.0/10.5-15W		ET Drag					10.0	12.0	10.0	28.1	71.37	88	M5	9555				
3056	29.5/9.0-15		ET Drag					8.0	10.0	8.0	29.3	74.42	92	L8	9553				
3056ST	29.5/9.0-15ST		ET Drag					8.0	10.0	8.0	29.3	74.42	92	M5	9553				
3057	28.0/11.5-15		ET Drag					10.0	12.0	10.0	28	71.12	88	M5	9555				
3057C	28.0/11.5-15C		ET Drag					10.0	12.0	10.0	28.1	71.37	88	L4	9555				
3062	29.5/10.5-15		ET Drag					9.0	12.0	10.0	29.9	75.95	94	M5	9555				
3062S	29.5/10.5-15S		ET Drag					10.0	12.0	10.0	29.9	75.95	94	M5	9555				
3062W	29.5/10.5-15W		ET Drag					10.0	12.0	10.0	29.9	75.95	94	M5	9555				
3064	29.5/11.5-15		ET Drag					10.0	12.0	10.0	29.9	75.95	94	M5	9555				
3065	29.5/13.5-15		ET Drag					12.0	14.0	12.0	30.2	76.71	95	M5	9555				
3066	30.0/9.0-15		ET Drag					8.0	10.0	10.0	30	76.20	94	L8	9555				
3066ST	30.0/9.0-15ST		ET Drag					8.0	10.0	10.0	30	76.20	94	M5	9555				
3068W	31.0/10.5-15W		ET Drag					10.0	12.0	10.0	31.3	79.50	99	M5	9555				
3069W	33.0/10.5-15W		ET Drag					10.0	12.0	10.0	32.9	83.57	103	M5	9558				
3072	31.0/13.0-15		ET Drag					12.0	14.0	12.0	31	78.74	98	M5	9558				
3073W	31.25/12.2-15W		ET Drag					12.0	14.0	12.0	31.5	80.01	98	L8	9558				
3074	32.0/14.0-15		ET Drag					13.0	15.0	14.0	31.8	80.77	100	L8	9558				
3074S	32.0/14.0-15S		ET Drag					12.0	15.0	14.0	32.2	81.79	100	L8	9558				
3074SS	32.0/14.0-15SS		ET Drag					12.0	15.0	14.0	32.2	81.79	100	L8	9558				
3075	32.0/14.5-15		ET Drag					14.0	16.0	14.0	32.5	82.55	103	L8	9558				
3076S	32.0/16.0-15S		ET Drag					14.0	16.0	15.0	32	81.28	101	L8	9558				
3076SS	32.0/16.0-15SS		ET Drag					14.0	16.0	15.0	32	81.28	101	L8	9558				
3078	33.0/14.5-15		ET Drag					14.0	16.0	14.0	33	83.82	103	L8	9558				
3079	33.0/15.0-15		ET Drag					13.0	16.0	14.0	33.6	85.34	105	L4	9558				
3079SS	33.0/15.0-15SS		ET Drag					14.0	16.0	14.0	33.6	85.34	105	L8	9558				
3084	33.0/16.5-15		ET Drag					15.0	17.0	15.0	33.5	85.09	105	L4	9558				
3084S	33.0/16.5-15S		ET Drag					15.0	17.0	15.0	33.5	85.09	105	L8	9558				
3085	33.0/17.0-15		ET Drag					15.0	17.0	16.0	32.1	81.53	101	L8	9558				
3085SS	33.0/17.0-15SS		ET Drag					15.0	17.0	16.0	32.1	81.53	101	M5	9558				
3088	33.0/17.0-15		ET Drag					15.0	17.0	16.0	32.1	81.53	101	L4	9558				
3185	33.5/16.5-16		ET Drag					15.0	17.0	16.0	33.7	85.60	106	M5	9558				
3185D	33.5/16.5-16D		ET Drag					15.0	17.0	16.0	33.7	85.60	106	L4	9558				
3186	34.5/17.0-16		ET Drag					16.0	16.0	16.0	35	88.90	110	M5	N/A				
3187	34.5/17.0-16		ET Drag					16.0	16.0	16.0	35	88.90	110	M7	N/A				
3188	36.0/17.0-16		ET Drag					16.0	16.0	16.0	36	91.44	113	M7	N/A				
3002	28.0/4.5-15		ET Front					3.5	4.5	4.0	28	71.12	88						
3003	25.0/4.5-15		ET Front					3.5	5.0	4.0	25.3	64.26	79						
3004	22.0/2.5-17		ET Front					2.5	2.5	2.5	22	55.88	67						
3005	22.5/4.5-15		ET Front					3.5	5.0	4.0	22.5	57.15	71						
3006	24.0/4.5-15		ET Front					3.5	5.0	4.0	23.8	60.45	75						
3007	26.0/4.5-15		ET Front					3.5	5.0	4.0	25.9	65.79	81						
3008	29.0/4.5-15		ET Front					3.5	5.0	4.0	28.7	72.90	90						
3009	27.5/4.5-15		ET Front					3.5	5.0	4.0	27.3	69.34	86						
3621	18/8-8		ET Jr.					7.0	8.0	8.0	18	45.72	55						M2
3623	18/8.5-8		ET Jr.					7.0	8.0	8.0	18.1	45.97	56						M2
3644	18/8.5-8		ET Jr.					7.0	8.0	8.0	19.5	49.53	61						M2



# Technische Daten DragTires

Part #	Product Size	Equiv. Size	Product_model	Product_misc	Load Range	Ply Rating	MinWidth	MaxWidth	Meas Rim Width	Ø(inch)	Ø(mm)	Circumf.	Compound	Sugg. Tube	Load	Speed	Pressure	E-mark #	
3743	26X11.50-17LT		ET Street		B		9.0	11.0	11.0	26.5	67.31	83	M5	Tubeless			1,000	35 psi	
3752	26X10.50-15LT		ET Street		B		7.5	9.0	8.0	26.1	66.29	82	M5	9553			1,130	30 psi	
3753	26X11.50-15LT		ET Street		B		8.5	10.0	10.0	26.3	66.80	82	M5	9553			1,215	30 psi	
3754	28X11.50-15LT		ET Street		B		7.5	9.0	8.0	27.6	70.10	87	M5	9553			1,425	30 psi	
3755	28X12.50-15LT		ET Street		B		9.0	11.0	10.0	28.1	71.37	88	M5	9555			905	20 psi	
3757	28X13.50-15LT		ET Street		B		10.0	12.0	10.0	28	71.12	88	M5	9555			1,220	20 psi	
3758	27X10.50-15LT		ET Street		B		8.0	10.0	8.0	27	68.58	85	M5	9553			1,215	30 psi	
3762	30X12.50-15LT		ET Street		B		9.0	11.0	10.0	30	76.20	94	M5	9555			1,440	20 psi	
3763	30X13.50-15LT		ET Street		B		10.0	12.0	10.0	30	76.20	94	M5	9555			1,475	20 psi	
3768	31X14.50-15LT		ET Street		B		10.0	12.0	10.0	31.3	79.50	99	M5	9555			1,595	20 psi	
3772	31X16.50-15LT		ET Street		B		11.0	14.0	12.0	31.5	80.01	99	M5	9558			1,670	20 psi	
3774	32X17.50-15LT		ET Street		B		12.0	15.0	14.0	32.2	81.79	101	M5	9558			1,820	20 psi	
3780	33X18.50-15LT		ET Street		B		14.0	16.0	14.0	33.3	84.58	104	M5	9558			2,170	20 psi	
3792	26X10.50-16LT		ET Street		B		8.0	9.0	9.0	25.9	65.79	82	M5	9553			1,060	30 psi	
3793	26X11.50-16LT		ET Street		B		9.0	10.0	10.0	26.2	66.55	82	M5	9553			1,065	30 psi	
3794	27X10.50-16LT		ET Street		B		8.0	9.0	8.0	27	68.58	85	M5	9553			1,130	30 psi	
3796	28X11.50-16LT		ET Street		B		8.0	10.0	8.0	28	71.12	88	M5	9555			1,150	30 psi	
3797	28X12.50-16LT		ET Street		B		9.0	11.0	10.0	28	71.12	88	M5	9555			1,175	30 psi	
3056R	29.5/9.0R15		ET Drag Radial				8.0	10.0	10.0	29.5	74.93	92	R1	Tubeless					
3066R	30.0/9.0R15		ET Drag Radial				8.0	10.0	10.0	29.7	75.44	93	R1	Tubeless					
3743R	P275/40R17	26 X 11.50R17	ET Street Radial		LL		17	9	11	26	66.04	82	R2	Tubeless			1433	44	
3744R	P315/35R17	26 X 12.50R17	ET Street Radial		LL		17	11	12	25.78	65.48	81	R2	Tubeless			1433	44	
3745R	P295/45R17	28X11.50R17	ET Street Radial		STD		17	9.5	11	27.19	69.06	85.4	R2	Tubeless			2149	44	
3750R	P205/60R15	23 X 8.00R15	ET Street Radial		STD		15	5.5	7.5	23.13	58.75	73	R2	Tubeless			1113	44	
3751R	P225/60R15	24 X 9.00R15	ET Street Radial		STD		15	6	8	23.98	60.91	82	R2	Tubeless			1301	44	
3752R	P235/60R15	26 X 9.50R15	ET Street Radial		STD		15	6.5	8.5	26.14	66.40	82	R2	Tubeless			1642	44	
3753R	P275/60R15	26 X 11.50R15	ET Street Radial		STD		15	7.5	9.5	26.14	66.40	82	R2	Tubeless			1830	44	
3754R	P275/60R15	28 X 11.50R15	ET Street Radial		STD		15	7.5	9.5	28.04	71.22	87	R2	Tubeless			2149	44	
3756R	P255/60R15	27 X 10.50R15	ET Street Radial		STD		15	7	9	27.09	68.81	85	R2	Tubeless			1885	44	
3757R	P325/60R15	28 X 13.50R15	ET Street Radial		STD		15	9	12	27.99	71.09	87	R2	Tubeless			2447	44	
3762R	P295/65R15	30 X 12.50R15	ET Street Radial		STD		15	8	10	30	76.20	94	R2	Tubeless			2601	44	
3763R	P315/60R15	30 X 13.50R15	ET Street Radial		STD		15	8.5	11	30	76.20	94	R2	Tubeless			2756	44	
3785R	P305/35R18	27 X 12.50R18	ET Street Radial		LL		18	10	11	26.39	67.03	82.9	R2	Tubeless			1433	44	
3788R	P345/35R18	28 X 13.50R18	ET Street Radial		LL		18	11	13	27.49	69.82	82	R2	Tubeless			1764	44	
3793R	P255/60R16	26 X 10.50R16	ET Street Radial		STD		16	7	9	26.14	66.40	82	R2	Tubeless			1687	44	
3794R	P295/60R16	26 X 11.50R16	ET Street Radial		STD		16	8	10	27.69	70.33	86.9	R2	Tubeless			2149	44	
3795R	P315/45R16	27 X 12.50R16	ET Street Radial		STD		16	10	12	27.19	69.06	85.5	R2	Tubeless			2271	44	
3073R	31.25/12.2R15W		Pro Drag Radial				12.0	14.0	14.0	31.9	81.03	100	R1	Tubeless					
3074R	32.0/14.0R15 R		Pro Drag Radial				12.0	15.0	14.0	32.3	82.04	101.75	R1	Tubeless					
3078R	33.0/14.5R15		Pro Drag Radial				14.0	16.0	14.0	33	83.82	103.63	R1	Tubeless					
3085R	33.0/17.0R15		Pro Drag Radial				15.0	16.0	16.0	32.7	83.06	102.75	M5	Tubeless					
3053M	26.0/10.0-15M		Motorcycle Drag Tires				9.0	10.0	9.0	26	66.04	82	L7						
3064M	29.0/11.0-15M		Motorcycle Drag Tires				10.0	12.0	10.0	28.7	72.90	89	M7						
3065M	29.0/13.0-15M		Motorcycle Drag Tires				11.0	13.0	12.0	28.5	72.39	90	M7						
3073M	31.0/14.0-15M		Motorcycle Drag Tires				12.0	14.0	13.0	31	78.74	97	L7						
3158M	27.0/10.0-16M		Motorcycle Drag Tires				9.0	11.0	9.0	27	68.58	85	L7						
3210	2.50/2.75-18		Motorcycle Drag Tires				2.5	3.0	3.0	23.5	59.69	74	NA						
3220	25.0/5.5-18		Motorcycle Drag Tires				4.5	5.5	5.0	25.8	65.53	81	L7						
3221	26.0/7.0-17		Motorcycle Drag Tires				6.0	7.0	6.5	25.7	65.28	81	M5						
3222	25.0/7.0-18		Motorcycle Drag Tires				6.0	7.0	6.5	25.9	65.79	81	L7						
3295	190/50VR17		Motorcycle Drag Tires				6.0	6.5	6.0	25.1	63.75	78	B2						
3299	190/50ZR17		Motorcycle Drag Tires				6.0	6.5	6.0	24.8	62.99	78	B1						
9534	9.00-13/14		Natural Rubber Tube	up to 28" or 14" wheel only with 9" tread															
9553	9.50-15/16		Natural Rubber Tube	24.5" To 28" Diameter with 8.0 To 10.5" tread															
9555	11.50-15		Natural Rubber Tube	28" To 31" Diameter with 10.5" To 11.5" tread															
9558	15.00-15/16		Natural Rubber Tube	31" To 33.5" Diameter with 12.0" To 17.0" tread															
1557	29X12.50-15LT		Sportsman		B	4	8.0	11.0	10.0	29	73.66	82		Tubeless			1,645	30 psi	
1558	29X15.50-15LT		Sportsman		B	4	10.0	13.0	12.0	29	73.66	82		9558			1,425	20 psi	
1559	29X18.50-15LT		Sportsman		B	4	14.0	16.0	14.0	29	73.66	82		9558			1,515	20 psi	
1560	31X16.50-15LT		Sportsman		B	4	12.0	14.0	12.0	30	76.20	90		9558			1,670	20 psi	
1562	31X18.50-15LT		Sportsman		B	4	14.0	16.0	14.0	31	78.74	97		9558			1,720	20 psi	
1564	33X19.50-15LT		Sportsman		B	4	14.0	16.0	14.0	32	81.28	82		9558			2,050	20 psi	
1565	33X21.50-15LT		Sportsman		B	4	15.0	18.0	15.0	32	81.28	82		9558			2,140	20 psi	



# Technische Daten DragTires

Part #	Product Size	Equiv. Size	Product_model	Product_misc	Load Range	Ply Rating	MinWidth	MaxWidth	Meas Rim Width	Ø(inch)	Ø(mm)	Circumf.	Compound	Sugg. Tube	Load	Speed	Pressure	E-mark #		
1525	P215/60D13		Sportsman "1"		B	4	5.5	8.0	7.0	22	55.88				1,091	35	psi			
1530	P235/60D13		Sportsman "1"		B	4	6.0	9.0	7.0	22	55.88				1,268	35	psi			
1532	P245/60D13		Sportsman "1"		B	4	6.5	9.0	7.0	23	58.42				1,367	35	psi			
1566	G60-15	255/60-15	Sportsman "1"		B	4	6.0	8.0	8.0	27	68.58				1,620	32	psi			
1568	L60-15	275/60-15	Sportsman "1"		B	4	7.0	10.0	10.0	28	71.12				1,970	32	psi			
1578	N50-15	345/50-15	Sportsman "1"		B	4	8.0	11.0	10.0	28	71.12				2,210	32	psi			
1572	26X7.50-15		Sportsman Front		B	4	3.5	6.5	4.0	26	66.04				1,000	30	psi			
1573	26X7.50-15 8 PLY		Sportsman Front		D	8	3.5	6.5	4.0	26	66.04				1,450	60	psi			
1574	28X7.50-15		Sportsman Front		B	4	3.5	6.5	4.0	28	71.12				1,100	30	psi			
1575	26X8.50-15		Sportsman Front		B	4	4.5	7.0	6.0	27	68.58				1,000	30	psi			
6540	26X9.50-16LT		Sportsman Pro		B	4	7.0	8.0	8.0	26	66.04	9553			955	30	psi			
6542	26X10.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	7.0	10.0	8.0	26	66.04	9553			1,090	30	psi			
6544	26X12.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	8.0	11.0	10.0	26	66.04	9553			1,150	30	psi			
6546	28X10.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	7.0	9.0	8.0	28	71.12	9553			1,355	30	psi			
6548	28X12.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	8.0	11.0	10.0	28	71.12	9555			1,145	30	psi			
6557	29X12.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	8.0	11.0	10.0	29	73.66	9555			1,645	30	psi			
6558	29X15.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	10.0	13.0	12.0	29	73.66	9558			1,425	20	psi			
6559	29X18.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	14.0	16.0	14.0	29	73.66	9558			1,515	20	psi			
6560	31X16.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	12.0	14.0	12.0	31	78.74	9558			1,670	20	psi			
6562	31X18.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	14.0	16.0	14.0	31	78.74	9558			1,720	20	psi			
6564	33X19.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	14.0	16.0	14.0	32	81.28	9558			2,050	20	psi			
6565	33X21.50-15LT		Sportsman Pro		B	4	15.0	18.0	15.0	32	81.28	9558			2,140	20	psi			
6620	29X15.00R20LT		Sportsman S/R		C	6	13.0	14.0	14.0	29	73.66				93	H	1460	50	psi	E4-0017350
6621	31X16.00R20LT		Sportsman S/R		B	4	12.0	14.0	14.0	31	78.74				94	H	1500	35	psi	E4-0017346
6625	29X18.00R20LT		Sportsman S/R		B	4	15.0	16.0	16.0	29	73.66				80	H	1,000	35	psi	E4-0016309
6626	31X18.00R20LT		Sportsman S/R		B	4	15.0	16.0	16.0	31.1	78.99				94	H	1,500	25	psi	E4-0016303
6627	33X22.00R20LT		Sportsman S/R		B	4	16.0	18.0	17.0	32	81.28				97	H	1,650	25	psi	E4-0016312
6640	28X10.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	7.0	8.5	8.0	28	71.12				90	H	1,335	35	psi	E4-0017355
6641	28X12.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	8.5	10.0	10.0	28	71.12				93	H	1,435	35	psi	E4-0017353
6642	29X15.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	10.0	13.0	12.0	29	73.66				98	H	1,700	35	psi	E4-0017351
6643	30X12.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	8.5	10.0	10.0	30	76.20				99	H	1,740	35	psi	E4-0017349
6644	31X16.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	12.0	14.0	12.0	31	78.74				105	H	2,080	35	psi	E4-0017347
6650	26X8.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	5.0	7.0	6.0	26.1	66.29				80	H	1,000	35	psi	E4-0016315
6651	24X5.00R15LT		Sportsman S/R		C	6	3.5	4.5	4.0	24	60.96				76	H	900	50	psi	E4-0016313
6652	26X6.00R15LT		Sportsman S/R		C	6	3.5	5.0	4.0	26	66.04				80	H	990	35	psi	E4-0016304
6653	26X10.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	7.0	9.0	8.0	26.1	66.29				83	H	1,075	35	psi	E4-0016317
6654	26X12.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	8.0	10.0	10.0	26.1	66.29				85	H	1,150	35	psi	E4-0016319
6655	29X18.00R15LT		Sportsman S/R		C	6	14.0	16.0	14.0	29	73.66				94	H	1,500	25	psi	E4-0016307
6656	31X18.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	14.0	16.0	14.0	31	78.74				99	H	1,720	25	psi	E4-0016302
6657	33X22.00R15LT		Sportsman S/R		B	4	15.0	18.0	15.0	32	81.28				107	H	2,200	25	psi	E4-0016310
6670	28X10.00R18LT		Sportsman S/R		C	6	7.5	9.0	8.0	27.9	70.87				90	H	1,350	50	psi	E4-0017354
6671	28X12.00R18LT		Sportsman S/R		C	6	9.0	10.0	10.0	28	71.12				94	H	1,480	50	psi	E4-0017352
6672	30X12.00R18LT		Sportsman S/R		B	4	9.0	11.0	10.0	29.9	75.95				93	H	1,460	35	psi	E4-0017348
6680	26X8.00R18LT		Sportsman S/R		C	6	5.5	7.0	6.0	26.2	66.55				78	H	960	50	psi	E4-0016316
6681	24X5.00R18LT		Sportsman S/R		C	6	3.5	4.5	4.0	24	60.96				65	H	650	50	psi	E4-0016314
6682	26X6.00R18LT		Sportsman S/R		C	6	4.5	5.5	5.0	26	66.04				79	H	980	50	psi	E4-0016305
6683	26X10.00R18LT		Sportsman S/R		C	6	8.0	9.0	9.0	26.2	66.55				81	H	1,020	50	psi	E4-0016318
6684	26X12.00R18LT		Sportsman S/R		D	8	8.0	10.0	10.0	26.4	67.06				83	H	1,075	50	psi	E4-0016320
6685	29X18.00R18LT		Sportsman S/R		B	4	15.0	16.0	15.0	29	73.66				87	H	1,200	25	psi	E4-0016308
6686	31X18.00R18LT		Sportsman S/R		B	4	14.0	16.0	16.0	31	78.74				97	H	1,625	25	psi	E4-0016306
6687	33X22.00R18LT		Sportsman S/R		B	4	15.0	18.0	16.0	32	81.28				102	H	1,900	25	psi	E4-0016311
1022	F70-14	215/70-14	Indy Profile		B	4	5.5	7.0	6.0	26	66.04				1,500	32	psi			
1036	L60-14	295/60-14	Indy Profile		B	4	7.0	10.0	10.0	28	71.12				1,970	32	psi			
1044	N50-14	345/50-14	Indy Profile		B	4	9.0	12.0	10.0	27	68.58				2,210	32	psi			
1052	F70-15	215/70-15	Indy Profile		B	4	5.5	7.0	6.0	27	68.58				1,500	32	psi			
1054	G70-15	235/70-15	Indy Profile		B	4	5.5	8.0	6.0	28	71.12				1,620	32	psi			
1074	H50-15	295/50-15	Indy Profile		B	4	7.0	10.0	10.0	26	66.04				1,770	32	psi			
7034	G60-14	255/60-14	Indy Profile S/S		B	4	6.5	9.0	8.0	25	63.50				1,620	32	psi			
7066	G60-15	255/60-15	Indy Profile S/S		B	4	8.0	8.0	8.0	26	66.04				1,620	32	psi			
7068	L60-15	275/60-15	Indy Profile S/S		B	4	7.0	10.0	10.0	28	71.12				1,970	32	psi			
7076	N50-15	345/50-15	Indy Profile S/S		B	4	8.0	11.0	10.0	28	71.12				2,210	32	psi			
2551	E78-15		Mini Mag		B	4	4.0	6.0	4.0	27	68.58				2,210	32	psi			



**ET Drag®.** Nylon-Gewebelagen, weiße Seitenwandbeschriftung, Schlauch erforderlich.

Bewährter Dragster Rennen-Gewinner – langlebige Gummimischung – entwickelt für gleich bleibende Leistung – nur wenig oder kein Burnout erforderlich. **Nylon, black, tubetype.**



**ET Street®.** Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung, Schlauch erforderlich.

Modernste Konstruktion – im Bereich mit D.O.T. Straßenzulassung – nicht geprüft nach ECE-Norm – für den Straßenverkehr in Europa nicht zugelassen. **Nylon, black, tubetype.**



**ET Street® Radial.** Polyester-Gewebelagen, Radiale Stahl-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos weiche Dragrace-Gummimischung – D.O.T.-geprüft im Geltungsbereich der D.O.T. für die Straße zugelassen – nicht geprüft nach ECE-Norm – für den Straßenverkehr in Europa nicht zugelassen – speziell entwickelte Seitenwand für Schnellstarts. **Polyester Ply, Steel Belted Radial, Black, Tubeless.**



**ET Front™.** Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Extrem leichter Frontreifen mit wenig Rollwiderstand – für hohe Geschwindigkeiten ausgelegt – schlauchlos. **Nylon, black.**



**Motorradvorderreifen. Motorcycle Front.** Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Gummimischung für lange Laufzeit – für gleichmäßigen langlebigen Einsatz entwickelt. **Nylon, black, tubeless.**



**Motorradreifen ET Drag® in 17" und 18". Motorcycle 17" & 18" ET Drag®.** Nylon-Gewebelagen, schwarze Seitenwandbeschriftung. Gummimischung für lange Laufzeit – für gleichmäßigen langlebigen Einsatz entwickelt – kein Burnout erforderlich. **Nylon, black.**



**Motorradreifen Radial (MCR<sup>2</sup>). Motorcycle Radial (MCR<sup>2</sup>).** Radiale Bauweise, schwarze Seitenwandbeschriftung. Gummimischung für lange Laufzeit – für gleichmäßigen langlebigen Einsatz entwickelt – kein Burnout erforderlich. **Radial black.**



**Sportsman™ S/R Radial.** Laufrichtungsgebundener Radial-Reifen. Neue Auslegung des klassischen Mickey Thompson Sportsman.



**Sportsman Front™.** Nylon-Gürtel – Schwarze Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos – zum Sportsmann passender Reifen für die Vorderachse – passender Vorderreifen zu den Dragster Reifen – 8 Lagen für hohe Achslast – nicht geprüft nach ECE-Norm – für den Straßenverkehr in Europa nicht zugelassen. **Nylon, black, tubeless, 8/32 tread depth.**



**Indy Profile S/STM.** Nylon-Lagen – weiße Seitenwandbeschriftung. Schlauchlos – Gummimischung für maximale Beschleunigung ausgelegt – je höher die Reifentemperatur, je besser die Traktion – idealer Kombinationsreifen für Straße und Dragster-Rennen – Verwendung für die Hinterachse empfohlen. **Nylon, white letter, tubeless, 11/32 tread depth.**