

Hersteller Manufacturer	Baujahr Year	Typ	kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.	18"			20"					21"				22"	
								235/50 R18	245/50 R18	255/45 R18	245/35 R20	245/40 R20	255/35 R20	265/35 R20	275/30 R20	275/35 R20	275/40 R20	255/30 R21	255/35 R21	275/35 R21	285/30 R21
<b>BMW</b>																					
X3	01.04-	X83																			
			110-210	18 x 8,0	40	Sins	127123/40	x		x											
			110-210	18 x 8,0	40	Sins black/pol.	127138/40	x		x											
			110-210	18 x 8,5	42	W1	147116/42	x	x	x											
			110-210	20 x 9,0	40	Sins	147124/40				15	1,15	x		1,15	1,15	1,15				
			110-210	20 x 9,0	40	Sins black/pol.	147139/40				15	1,15	x		1,15	1,15	1,15				
			110-210	20 x 9,0	35	Lander	147141/35Z				15	1,15	x		1,15	1,15	1,15				
			110-210	20 x 9,0	40	W1	147117/40				15	1,15	x		1,15	1,15	1,15				
			110-210	20 x 9,5	40	R1 chrom	147126/40				x	x	x								
			110-210	20 x 10,0	35	Elements III	197090						x		x	1,4					
			110-210	20 x 10,0	35	Elements IV	147119/35						x		x	1,4					
			110-210	20 x 10,0	35	Elements IV	147131/35						x		x	1,4					
			110-210	21 x 9,5	35	Hollow Spoke	147121/35								x	x	1,4	1,4			
			110-210	21 x 9,5	35	Hollow Spoke	147133/35								x	x	1,4	1,4			
			110-210	22 x 9,5	35	Romm	147082											17	1,4		
			110-210	22 x 10,0	40	Lander	147142/40Z											17	1,4		

x	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden <a href="#">Suitable without any changes</a>
IV	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt <a href="#">in Preparing</a>
1	Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich <a href="#">Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body</a>
2	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl. eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. <a href="#">Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.</a>
3	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich <a href="#">Extra fender flares are necessary</a>
4	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich <a href="#">Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made</a>
5	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) <a href="#">Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)</a>
6	Federwegsbegrenzer sind erforderlich <a href="#">Blocker for springs are demanded</a>
7	Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen <a href="#">Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space</a>
8	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen <a href="#">If necessary the load range per axle has to be reduced</a>
9	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar <a href="#">Combination is possible in relation with a lift kit</a>
10	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) <a href="#">Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)</a>
11	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten <a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)</a>
12	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</a>
13	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden <a href="#">Use standart pressure control system</a>
14	Nur als M&S Bereifung zulässig <a href="#">Only M&amp;S tires are allowed in this size</a>
15	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten <a href="#">Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)</a>
16	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienfliegengröße lt. Teilegutachten <a href="#">Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)</a>
17	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden <a href="#">Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled</a>
18	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <a href="#">Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</a>
19	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg <a href="#">Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.</a>
20	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage <a href="#">Impossible for cars with the Brembo Break System</a>
21	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) <a href="#">Spacers are needed</a>
22	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen <a href="#">Only possible for three-doors cars</a>
25	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifens auf dieser Felgenbreite ist erforderlich <a href="#">Certificate of the tire for using on the wheel size is required</a>
26	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich <a href="#">Only possible at the rear axle</a>
28	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten <a href="#">Pay attention for the load capacity of the tire</a>

