								17"										18"										20"		
								225/55 R17	235/55 R17	235/60 R17	235/65 R17	245/55 R17	255/50 R17	255/55 R17	255/60 R17	265/60 R17	275/55 R17	235/50 R18	235/60 R18	245/45 R18	245/50 R18	255/45 R18	255/55 R18	265/55 R18	275/40 R18	285/40 R18	285/50 R18	245/40 R20	265/45 R20	275/40 R20
Hersteller Manufacturer	Baujahr Year	Typ	kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.																							
Ford																														
Maverick	02.01-	1E.. 1N..																												
			91-149	17 x 8,0	30	S1	137114/30	11	11	11	11	11	11	11	11	11															
			91-149	17 x 9,5	17	Elements I	137088						3,11,25		3,11,25	3,11,25	3,11														
			91-149	18 x 8,0	30	Elements II	137099/30											11	11	11		11	11	11							
			91-149	18 x 8,0	30	A2	137092/30											11	11	11		11	11	11							
			91-149	18 x 8,0	30	Sins	137123/30E											11	11	11		11	11	11							
			91-149	18 x 8,0	30	Sins black/pol	137138/30E											11	11	11		11	11	11							
			91-149	18 x 8,0	35	Sins	137123/35E											11	11	11		11	11	11							
			91-149	18 x 8,0	35	Sins black/pol	137138/35E											11	11	11		11	11	11							
			91-149	18 x 8,5	30	W1	137116/30											11	11	11	11	11	11	11							
			91-149	18 x 10,0	20	Hot Rod	137093/20															3,11		3,11	3,11	3,11	3,11				
			91-149	20 x 8,5	20	Elements IV	137106/20																								
			91-149	20 x 8,5	20	Elements IV	137130/20																								
			91-149	20 x 8,5	35	Elements IV	137106/35E																								
			91-149	20 x 8,5	35	Elements IV	137130/35E																								
			91-149	20 x 9,0	20	W1	137117/20																					3,11	3,11	3,11
			91-149	20 x 9,0	20	Sins	137124/20E																					3,11	3,11	3,11
			91-149	20 x 9,0	20	Sins black/pol	137139/20E																					3,11	3,11	3,11
			91-149	20 x 9,0	20	Lander	137141/20Z																					3,11	3,11	3,11
			91-149	20 x 9,5	20	R1 Chrome	137126/20E																					3,11	3,11	3,11
			91-149	20 x 10,0	20	Elements IV	137119/20E																						3,11	3,11
			91-149	20 x 10,0	20	Elements IV	137131/20E																						3,11	3,11

x	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden Suitable without any changes
IV	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt in Preparing
1	**Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich** **Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body**
2	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl.eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.
3	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich Extra fender flares are necessary
4	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made
5	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)
6	Federwegsbegrenzer sind erforderlich Blocker for springs are demanded
7	Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space
8	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen If necessary the load range per axle has to be reduced
9	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar Combination is possible in relation with a lift kit
10	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)
11	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)
12	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)
13	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden Use standart pressure control system
14	Nur als M&S Bereifung zulässig Only M&S tires are allowed in this size
15	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)
16	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienflegengröße lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)
17	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled
18	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)
19	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.
20	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage Impossible for cars with the Brembo Break System
21	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) Spacers are needed
22	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen Only possible for three-doors cars
25	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifen auf dieser Felgenbreite ist erforderlich Certificate of the tire for using on the wheel size is required
26	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich Only possible at the rear axle
28	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten Pay attention for the load capacity of the tire