Ford

Ranger 10.99- 2AW

16"

kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.	235/70 R16	235/80 R16	235/85 R16	245/70 R16	245/75 R16	255/65 R16	255/70 R16	265/70 R16	265/75 R16	275/55 R16	275/60 R16	275/65 R16	275/70 R16	285/70 R16	31x10,5 R16
62-115	16 x 7,5	5	WP	107135/5M		1,2,4	1,2,4,8,9	2	1,2,4	2	1,2,4	1,2,4	1,2,4, 8,9				1,2,4, 8,9	1,2,4, 8,9	1,4
62-115	16 x 8,0	0	MT	107072				2	1,2,4	2	1,2,4	1,2,4	1,2,4,9				1,2,4,9	1,2,4,9	
62-115	16 x 8,0	0	Monsoon	107077	x			x	1,4	x	1,4	1,4			x	4			1,4
62-115	16 x 10,0	0	Impact	107075						25	1,4,25	1,4,25		1	1	1,4,25	1,4,9,25	1,4,9,25	1,4,25
62-115	17 x 8,0	5	S1	107114															
105-115	17 x 8,0	15	WP	107136/15M															
62-115	17 x 9,0	0	Classic II	107084/0															
62-115	17 x 9,5	0	Elements I	107088															
62-115	18 x 8,0	5	Sins	107123/5W															
62-115	18 x 8,0	20	Sins	107123/20W															
62-115	18 x 8,5	15	WP	107137/15M															
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107106/20R															
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107130/20R															
62-115	20 x 9,0	5	Sins	107124/5W															
62-115	20 x 9,0	20	Sins	107124/5W															
62-115	20 x 9,5	20	R1 Chrome	107126/20R															

17"

kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.	235/80 R17	245/65 R17	245/70 R17	255/60 R17	265/60 R17	275/55 R17	275/60 R17	275/65 R17	285/60 R17	31x10,5 R17
62-115	16 x 7,5	5	WP	107135/5M										
62-115	16 x 8,0	0	MT	107072										
62-115	16 x 8,0	0	Monsoon	107077										
62-115	16 x 10,0	0	Impact	107075										
62-115	17 x 8,0	5	S1	107114				x	x	x	1,4		1,4	1,4
105-115	17 x 8,0	15	WP	107136/15M	1,2,4,8,9	2	1,2,4	2	2	1,2	1,2,4	1,2,4,8,9	1,2,4	
62-115	17 x 9,0	0	Classic II	107084/0				2	2	2	1,2,4		1,2,4	1,2,4
62-115	17 x 9,5	0	Elements I	107088				2	2	2	1,2,4		1,2,4	1,2,4
62-115	18 x 8,0	5	Sins	107123/5W										
62-115	18 x 8,0	20	Sins	107123/20W										
62-115	18 x 8,5	15	WP	107137/15M										
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107106/20R										
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107130/20R										
62-115	20 x 9,0	5	Sins	107124/5W										
62-115	20 x 9,0	20	Sins	107124/5W										
62-115	20 x 9,5	20	R1 Chrome	107126/20R										

18"

kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.	255/55 R18	255/60 R18	265/55 R18	265/60 R18	265/65 R18	275/60 R18	275/65 R18	285/50 R18	285/55 R18	285/60 R18
62-115	16 x 7,5	5	WP	107135/5M										
62-115	16 x 8,0	0	MT	107072										
62-115	16 x 8,0	0	Monsoon	107077										
62-115	16 x 10,0	0	Impact	107075										
62-115	17 x 8,0	5	S1	107114										
105-115	17 x 8,0	15	WP	107136/15M										
62-115	17 x 9,0	0	Classic II	107084/0										
62-115	17 x 9,5	0	Elements I	107088										
62-115	18 x 8,0	5	Sins	107123/5W	x	1,4	x	1,4	1,4,9	1,4,9	1,4,9	x	1,4	1,4,9
62-115	18 x 8,0	20	Sins	107123/20W	x	1,4	x	1,4						
62-115	18 x 8,5	15	WP	107137/15M	x		x					x	1,4	
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107106/20R										
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107130/20R										
62-115	20 x 9,0	5	Sins	107124/5W										
62-115	20 x 9,0	20	Sins	107124/5W										
62-115	20 x 9,5	20	R1 Chrome	107126/20R										

20"

kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.	255/50 R20	265/45 R20	265/50 R20	275/45 R20	275/55 R20	285/50 R20	285/55 R20	295/45 R20	295/50 R20	305/50 R20
62-115	16 x 7,5	5	WP	107135/5M										
62-115	16 x 8,0	0	MT	107072										
62-115	16 x 8,0	0	Monsoon	107077										
62-115	16 x 10,0	0	Impact	107075										
62-115	17 x 8,0	5	S1	107114										
105-115	17 x 8,0	15	WP	107136/15M										
62-115	17 x 9,0	0	Classic II	107084/0										
62-115	17 x 9,5	0	Elements I	107088										
62-115	18 x 8,0	5	Sins	107123/5W										
62-115	18 x 8,0	20	Sins	107123/20W										
62-115	18 x 8,5	15	WP	107137/15M										
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107106/20R		x		x						
62-115	20 x 8,5	20	Elements IV	107130/20R		x		x						
62-115	20 x 9,0	5	Sins	107124/5W	1,2	2	1,2,4	2	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,3,4,9
62-115	20 x 9,0	20	Sins	107124/5W	1	x	1,4	x	1,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,2,4,9
62-115	20 x 9,5	20	R1 Chrome	107126/20R		x	1,4	x	1,4,9	1,2,4,9	1,2,4,9	1,2,4,25	1,2,4	1,2,4,9

x	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden Suitable without any changes
IV	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt in Preparing
1	**Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich** **Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body**
2	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl.eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.
3	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich Extra fender flares are necessary
4	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made
5	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)
6	Federwegsbegrenzer sind erforderlich Blocker for springs are demanded
7	Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space
8	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen If necessary the load range per axle has to be reduced
9	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar Combination is possible in relation with a lift kit
10	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)
11	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)
12	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)
13	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden Use standart pressure control system
14	Nur als M&S Bereifung zulässig Only M&S tires are allowed in this size
15	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)
16	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienflegengröße lt. Teilegutachten Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)
17	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled
18	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzaugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)
19	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.
20	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage Impossible for cars with the Brembo Break System
21	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) Spacers are needed
22	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen Only possible for three-doors cars
25	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifen auf dieser Felgenbreite ist erforderlich Certificate of the tire for using on the wheel size is required
26	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich Only possible at the rear axle
28	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten Pay attention for the load capacity of the tire