

Hersteller Manufacturer	Baujahr Year	Typ	kW	Radgröße Size	ET Offset	Radtyp Wheel type	Bestell-Nr. Part no.	17"					18"														
								225/55 R17	245/45 R17	255/45 R17	255/60 R17	265/40 R17	235/45 R18	245/40 R18	245/45 R18	255/45 R18	275/40 R18										
Honda																											
CRV I 0.95-07.0 RD1/3																											
	alle		17 x 9,5	17		Elements I	137088					1,3,9	1,3,9	1,3,4,6													
	alle		18 x 10,0	40		Elements II	177076	AD11431120													1,3,9	1,3,9					
CRV II 1.05-09.0 RD8/9																											
	103-110		17 x 8,0	30		S1	137114/30					1,3,4	1,3	1,3,4													
	103-110		18 x 8,0	30		Elements II	137099								1,3	1,3	1,3,4	1,3,4									
	103-110		18 x 8,0	40		Sins	137123/40B								1,3	1,3	1,3,4	1,3,4									
	103-110		18 x 8,0	30		A2	137092/30								1,3	1,3	1,3,4	1,3,4									
	103-110		18 x 8,5	30		W1	137116/30								1,3	1,3	1,3,4	1,3,4									

x	Rad/Reifenkombination ist ohne besondere Auflagen zu verwenden <i>Suitable without any changes</i>
IV	Rad/Reifenkombination voraussichtlich möglich. Die genauen Auflagen werden im Moment ermittelt <i>in Preparing</i>
1	Um die Freigängigkeit des Reifens zu gewährleisten sind Umbauarbeiten an der Karosserie oder sonstigen Fahrzeugteilen erforderlich <i>Body work is needed for getting enough distance between wheel and car body</i>
2	Ggf. Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich, bzw. bei Fahrzeugen ohne Serienkotflügelverbreiterung ist evtl. eine Zusatzkotflügelverbreiterung erforderlich. <i>Possibly overfenders are needed. It depends on national regulations.</i>
3	Zusatzkotflügelverbreiterung ist erforderlich <i>Extra fender flares are necessary</i>
4	Tachometerüberprüfung und ggf. Angleichung erforderlich <i>Check the speedometer and if necessary adjustment has to be made</i>
5	Abhängig von der Serienbereifung ist eine Tachometerüberprüfung erforderlich (siehe Teilegutachten) <i>Depending on the standart tires it would be necessary to check the speedometer. (see TÜV certificate)</i>
6	Federwegbegrenzer sind erforderlich <i>Blocker for springs are demanded</i>
7	Lenkeinschlag überprüfen und ggf. begrenzen <i>Check the steering space and eventually it is necessary to adjust the space</i>
8	Ggf. ist eine Reduzierung der Achslast in den Fahrzeugpapieren (bei der Eintragung) vorzunehmen <i>If necessary the load range per axle has to be reduced</i>
9	Kombination ist nur in Verbindung mit einer Fahrzeughöherlegung montierbar <i>Combination is possible in relation with a lift kit</i>
10	Kombination ist nur auf der Hinterachse möglich (Mischbereifung Vorder- / Hinterachse) <i>Combination is just possible for the rear axle (combination sizes of tires in front and rear)</i>
11	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Serienbereifung lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the standart tires (see TÜV certificate)</i>
12	nicht möglich für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</i>
13	Original- Luftdruckkontrollsystem ist zu verwenden <i>Use standart pressure control system</i>
14	Nur als M&S Bereifung zulässig <i>Only M&S tires are allowed in this size</i>
15	Vorder- / Hinterachskombination möglich, Kombinierbarkeit lt. Teilegutachten <i>Combination sizes of tires in front and rear (see TÜV certificate)</i>
16	Nicht möglich für alle Fahrzeugvarianten, abhängig von der Serienfliegengröße lt. Teilegutachten <i>Not possible for all Typs of this car depending on the standart rim size (see TÜV certificate)</i>
17	Erhöhte Achslasten für den Anhängerbetrieb können nicht in Anspruch genommen werden <i>Possibly increased per axle loads for trailer operation have to canceled</i>
18	Als Sommerbereifung nicht zulässig für alle Fahrzeugausführungen, abhängig von der Motorisierung lt. Teilegutachten <i>Not possible as summer tire for all Typs of this car depending on the engine (see TÜV certificate)</i>
19	Nur möglich an Fahrzeugen mit einer maximalen Hinterachslast von 1640kg <i>Not possible for cars with an maximum axle load of more than 1640kg.</i>
20	Nicht möglich für Fahrzeuge mit der Brembo-Bremsanlage <i>Impossible for cars with the Brembo Break System</i>
21	Für diese Kombination sind abweichend von der "Distanzscheibenspalte" im vorderen Teil ggf. Distanzscheiben erforderlich (lt. Teilegutachten) <i>Spacers are needed</i>
22	Nur für 3-türige Fahrzeugausführungen <i>Only possible for three-doors cars</i>
25	Eine Bestätigung des Reifenherstellers für die Verwendung des Reifens auf dieser Felgenbreite ist erforderlich <i>Certificate of the tire for using on the wheel size is required</i>
26	Dieses Rad ist nur auf der Hinterachse möglich <i>Only possible at the rear axle</i>
28	Auf Tragfähigkeit des Reifens lt. Teilegutachten achten <i>Pay attention for the load capacity of the tire</i>